



FreeBSD. Podstawy administracji systemem

Michael Lucas

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"FreeBSD. Podstawy administracji systemem"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
103	1	ke9rn	kern
151	5 od dołu	-table	-stable
184	4 od dołu	Zapis to liczba 4, odczyt to liczba 2	Odczyt to liczba 4, zapis to liczba 2
188	2 od dołu	po nazwie pliku	po nazwie grupy
225	4	/jaill/proc	/jail1/proc
277	22	Po poprawnym skompilowaniu rzystywana platforma róż program wynikowy (postać binarna) można skopiować...	Po poprawnym skompilowaniu program wynikowy (postać binarna) można skopiować...
279	22	Jeśli w katalogu /usr./ports nie znajduje się	Jeśli w katalogu /usr/ports nie znajduje się

322	10.	Może okazać się jednak odpowiednie pliki do katalogu /usr/compat/linux.	Może okazać się jednak, że potrzebny będzie program lub biblioteka niedostępne w linux_base lub innym porcie. W takim przypadku najprościej będzie odszukać system Linux w odpowiedniej wersji i skopiować odpowiednie pliki do katalogu /usr/compat/linux.
360	2 od dołu	możliwa reguła (numer 65553) przepuszcza cały ruch.	możliwa reguła (numer 65535) przepuszcza cały ruch.
553	9	narazi komputer server1	narazi komputer server2