

C++. Dla każdego. Wydanie VII

Siddhartha Rao

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"C++. Dla każdego. Wydanie VII"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
806	11	Tak, możesz.	Tak, może.

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
75	**14**	**(Deklarowanie stałch za pomocą constexpr) "Spójrz na listing 3.5"**	**"Spójrz na listing 3.6"**
182	**22**	**Definicja funkcji zawsze składa się z blok poleceń.**	**Definicja funkcji zawsze składa się z bloku poleceń.**
331	**1**	**Hierarchia dziedziczenia prywatnego pozwala podklasom podklas (tutaj**	**Hierarchia dziedziczenia chronionego pozwala podklasom podklas (tutaj**
339	**11**	**przekażę**	**przekaże**

420	**7**	**typ_docelowy wynik = typ_rzutowania <typ_docelowy< (obiekt_do_rzutowania);**	**typ_docelowy wynik = typ_rzutowania <typ_docelowy> (obiekt_do_rzutowania);**
465	**31**	**std::unordered_set — przechowuje pary klucz-wartość posortowane (...)**	**std::unordered_map— przechowuje pary klucz-wartość posortowane (...)**
806	**3**	**W puli wolnej pamięci. To tak samo jakbyś alokował pamięć dla zmiennej typu int podczas użycia operatora new.**	**W zależności od intencji autora należy zmienić pytanie bądź odpowiedź.**
815	**8**	**Użyj static_cast, ponieważ wiesz, że wskazywany obiekt jest typu**	**2. Użyj static_cast, ponieważ wiesz, że wskazywany obiekt jest typu**