# C++. Dla każdego. Wydanie VII

## Siddhartha Rao

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"C++. Dla każdego. Wydanie VII"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| 806 | 11 | Tak, możesz. | Tak, może. |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| **75** | **14** | **(Deklarowanie stałch za pomocą constexpr) "Spójrz na listing 3.5"** | **"Spójrz na listing 3.6"** |
| **182** | **22** | **Definicja funkcji zawsze składa się z blok poleceń.** | **Definicja funkcji zawsze składa się z bloku poleceń.** |
| **331** | **1** | **Hierarchia dziedziczenia prywatnego pozwala podklasom podklas (tutaj** | **Hierarchia dziedziczenia chronionego pozwala podklasom podklas (tutaj** |
| **339** | **11** | **przekażę** | **przekaże** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 420 | 7 | typ_docelowy wynik = typ_rzutowania <typ_docelowy< (obiekt_do_rzutowania); | typ_docelowy wynik = typ_rzutowania <typ_docelowy> (obiekt_do_rzutowania); |
| 465 | 31 | std::unordered_set — przechowuje pary klucz-wartość posortowane (...) | std::unordered_map— przechowuje pary klucz-wartość posortowane (...) |
| 806 | 3 | W puli wolnej pamięci. To tak samo jakbyś alokował pamięć dla zmiennej typu int podczas użycia operatora new. | W zależności od intencji autora należy zmienić pytanie bądź odpowiedź. |
| 815 | 8 | Użyj static_cast, ponieważ wiesz, że wskazywany obiekt jest typu | 2. Użyj static_cast, ponieważ wiesz, że wskazywany obiekt jest typu |