Head First Servlets & JSP. Edycja polska (Rusz głową!)

Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Head First Servlets & JSP. Edycja polska (Rusz głową!)"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest
58	11, 12 od dołu	xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee xsi:sch web-app_2_4.xsd"
58	14 od dołu	web-app xmis=
109	wiersz polecenia w obrazku (podobne błędy znajdują się na stronach: 110, 113, 118	javac -classpath d:\java\jakarta-tomcat-5.0.27\common\lib\servlet-api.jar:classes:. -d src\com\example\web\WyborPiwa.java
117	3 i 6 od dołu	view.forward(Request, response); requestDispatcher view =
134	16 (tytuł prawego dolnego okna)	HttpServletRequest

143	rysunki	na pierwszymrysunku: metoda POST na drugim rysunku: metoda GET ..do zaktualizowania bezy danych.
148	drugi komentarz w listingu	Przeglądarka wyśle w ciele żądania jedną z czterech dostępnych opcji..
154	nagłówek dolnego interfejsu	HttpServletRequest
161	ramka "Zapamiętaj"	ponieważ użyto metody setHeader(). (W przeciwieństwie do metody addHeader, rozumiesz?)
168	prawa kolumna, wiersz 14	HttpServletRequest
191	ramka, 3 od dołu	NIE jest serwerem..
200	17 od dołu (tekst pogrubiony)	implementować interfejs Seializable ...
204	3 od dołu	listenerTest/WEB- INF/classes/com/example/Pies.class
237	3, 4 (oraz odpowiedź na stronie 243)	Która metoda obiektu klasy RequestDispatcher może doprowadzić do wystąpienia wyjątku IllegalStateException?

277	5,6	(...)w trzech klasach interfejsu API serwletów: HttpServletResponse, HttpServletResponse i Cookie.
295	8 (errata także do odpowiedzi, strona 302)	6. public void sessionCreated()
316	5 od dolu w cwiczeniu	
323	ramka w górnym prawym rogu, 2 wiersz	<% int liczba=0; %>
326	15 od dołu	<form method="POST">
326	zrzut przeglądarki	Do przyjaciół, którzy mają takie samo hobby jak Ty, należą: Fred Pradeep Philippe
358	4 od dołu	D. Możemy przykryć zarówno metodę jspDestroy(),
364	pytanie 6	Prawidłowa odpowiedź: E
370	7	cooke
395	komentarz przy klamrze	są obiektami odwzorowań
407	magnesiki z kodem	wśród magnesików znajdują się między innymi: [,] [,] [ ]

424	14 od dołu, lewa kolumna	$listaUtworow["0"
444	2 w kodzie, treść w nawiasach ostrych	jsp:useBean id="type" class="foo.Pracownik"
445	punkt 2, wiersz 2.	w postaci parametru inicjalizacji kontekstu serwletu
451	1 od dołu	F. $mojkomponent["obiekty].a
465	9-11 od dołu (znaczniki zamykające)	<tr>
466	zrzut z przeglądarki, prawy dolny róg	tytuły filmów w języku angielskim
469	zrzut przeglądarki po lewej stronie: Co widzą zarejestrowani użytkownicy	na zrzucie brakuje elementów służących do dodawania komentarzy.
472	7, 1 wiersz komentarza po prawej stronie	przetworzony
473	10	Ustawianie zmiennej atrybutu var za pomocą znacznika <c:set>
474	punkt 2: Z ciałem	ostry nawias zamykający jest zasłaniany przez komentarz do wiersza kodu
484	zrzut przeglądarki	Pełzające
497	6 wiersz kodu	private String user
506	3 od dołu, kod	<rtexprvalue>---------- </rtexprvalue>

512	fragment B (orazodpowiedź na str. 516)	value=′$element.idObiektu′[...]
532	5	<%@ taglib prefix="mojeZnaczniki" uri="presteZnaczniki" %>
541	2 od dołu	przyjmie wartość false?
544	1	Wyjątek SkipPageaException...
546	9 od dołu	W końcu wywoływana jest metoda doBody()
565	15	<c:choose> umieszczany wewnątrz znaczników <c:when> oraz <c:otherwise>.
566	7 (środek strony)	<moje:ZnacznikZwenetrzny>
568	15 od dołu (kod)	[..] + zewn.getName());
574	środkowa kolumna tabeli, komórka 4 od dołu, wiersz 4	wyjątek 10Exception)
581	3 od dołu (oraz odpowiedź na str. 591)	.. którego klasa dziedziczy po klasie IterationTag.
596	pierwszy komentarz od góry	page nie można używać w pliach
605	1. od dołu (rysunek)	ZnacznikPierwszy.jar
616	ramka "Żądania", 5 wystąpień	tmpObsluga
632	9 od dołu	w hierarchii klas

636	3, 4, 5	<jsp:import import="java.util.*" %> <jsp:directive.page import="java.util.*" %> <jsp:page import="java.util.*" %>
658	tabela, 1 wiersz, 1 kolumna	Autoryzacja
662	18	Element podrzędney [..]
662	ramka Kluczowe zagadnienia.. punkt 4 od dołu	Jeśli nie zostanie podana żadna metoda, to ograniczeniom będą podlegały WSZYSTKIE.
663	górna ramka, 4 od dołu	<weg-resource-collection>
667	3	<scrity-constraint>
674	8 wystąpień w kodzie oraz na str. 675, 676 i 688	<login-conf>
682	7	<secrity-constraint>
683	2	NIE dysponując przy tym gwarancją BEZPIECZNEJ transmisji danych
689	nazwy kolumn	Gość Członek
704	prawy łam, 2. pytanie	lanc.doFilter()
712	rysunek u dołu	doFilter jest zasłoniony przez część rysunku.
723	Odpowiedź dla ścieżki: /Przepisy/Modyfikuj/RdzPrzepisu.do	Filtry: 1,5,4

746	podpis pod półprzezroczystym obiektem "Pośrednik"	Zarzadzanie Uzytkownikiem Stub
769	8 od dołu (kod)	ExpertPiwny ep = new ExpertPiwny();
769	9	brak linii kodu

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
279	**10**	**Cookie[] cookie = request.getCookies();**	**Cookie[] cookies = request.getCookies();**