



# JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

David Sawyer McFarland

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"JavaScript. Nieoficjalny podręcznik"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

| Strona | Linia   | Jest  |
|--------|---|---|
| 2      |   | ftp://ftp.helion.pl/przyklad/jascnp.zip   |
| 40     | 18  | document.wirte  |
| 74     | Poniżej Usuwanie elementów z tablicy                      | Oba usuwają z tablicy jedną wartość, przy czym polecenie pop() z początku, a polecenie shift() - z końca. |
| 76     | ostatnia linijka strony                                   | grajpfruit  |
| 88     | 9   | Sekwencji == (operatora równości) można użyć także to sprawdzenia   |
| 102    | Rysunek 3.4   | W kolumnie "Wartość zmiennej counter po instrukcji counter++" w 7 wierszu jest wartość 1                  |
| 102    | rysunek 3.4, przedostatni wiersz tabeli, ostatnia kolumna | 1   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 102 | w tabelce rząd 2 oddołu                            | 1   |
| 103 | 2 przykład kodu                                    | <pre> var days = ['Poniedziałek','Wtorek','Środa','Czwartek','Piątek','Sobota','Niedziela']; for (var i = days.length; j &gt; 0; i++){ document.write(days[i] + ', '); } </pre> |
| 103 | drugi kod java na stronie                          | <pre> for (var i = days.length; j&gt;0; i++) { </pre>   |
| 145 | ostatni wiersz tabeli, druga kolumna               | sekund  |
| 215 | wiersz 6, w drugim listingu                        | body  |
| 223 | ostatni wiersz &quot;Poradnik zaawansowanych&quot; | <a href="http://docs.jquery.com/Events_%28Guide">http://docs.jquery.com/Events_%28Guide</a>   |