



Java. Techniki zaawansowane. Wydanie VIII

Cay S. Horstmann, Gary Cornell

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Java. Techniki zaawansowane. Wydanie VIII"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|-------|---|---|
| 2 | 11 | <code>ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javt28.zip</code> | <code>ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javtz8.zip</code> |
| 2 | 11 | <code>ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javt28.zip</code> | <code>ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javtz8.zip</code> |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|------------|--|---|
| 18 | 11 od dołu | Metoda <code>available</code> pozwala sprawdzić liczbę bajtów, które w danym momencie odczytać. | Metoda <code>available</code> pozwala sprawdzić liczbę bajtów, które w danym momencie może odczytać. |
| 21 | 2 od dołu | Unicode (więcej informacji na temat kodów Unicode znajdziesz w rozdziale 3. książki | Unicode (więcej informacji na temat kodów Unicode znajdziesz w rozdziale 3. książki |
| 32 | 4 | <code>calendar.setTime(hireDay);</code> | <code>calendar.setTime(hireDate)</code> |

| | | | |
|-----|---------------|--|--|
| 41 | 69od gura | jan pawel dwa | jan pawel drugi |
| 129 | 16 od góry | condif.xsd. Jeśli dokument używa ... | config.xsd. Jeśli dokument używa ... |
| 193 | 1 od dołu | <pre> PrintWriter out = new PrintWriter(outStream, true /autoFlush ?); </pre> | <pre> PrintWriter out = new PrintWriter(outStream, true /autoFlush /); </pre> |
| 265 | 32 | <pre> priceUpdateStmt.setString(1, priceUpdateStmt.setDouble(1, priceChange.getText(0)), double.parseDouble(priceChange.getText())); </pre> | |
| 265 | 32 | <pre> priceUpdateStmt.setString(1, priceUpdateStmt.setDouble(1, priceChange.getText(0)), double.parseDouble(priceChange.getText())); </pre> | |
| 380 | 2 i 3 od góry | <pre> model.addElement("quick"); model.addElement("brown"); </pre> | <pre> model.addElement("quick"); model.addElement("brown"); </pre> |
| 380 | 9 | <p>Jak łatwo zauważyć, klasa DefaultModelList</p> | <p>Jak łatwo zauważyć, klasa DefaultListModel</p> |