



# JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik

David Sawyer McFarland

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Po
30	9	<code>ftp://ftp.helion.pl/przyklad/jsqnp.zip</code>	<code>ftp://ftp.helion.pl/przyklady</code>
45	15	<code>document.wirte()</code>	<code>document.write()</code>
47	12 od dołu	<code>\$(function(){</code>	<code>\$(document).ready(fur</code> <code>{</code>
66	20	"Liczba odwiedzin: 101."	"Liczba odwiedzin: razy."
79	8 od dołu	Przykłady/R02	Przykłady/testy
79	9	polecenie <code>pop()</code> z początku, a polecenie <code>shift()</code> — z końca.	polecenie <code>pop()</code> z końca, a polecenie <code>shift()</code> — z początk
108	10 od dołu	<code>for (var i =</code> <code>days.length; j&gt;0; i++)</code> <code>{</code>	<code>for (var i = 0; i &lt;</code> <code>days.length; i++)</code>
108	2	<code>for (var num=1;</code> <code>num&lt;=100, num++) {</code>	<code>for (var num=1;</code> <code>num&lt;=100; num++</code>
114	20 od dołu	<code>argument1</code> jest zapisywana w zmienniej <code>parametr1</code> , <code>argument1</code> trafia do zmienniej <code>parametr2</code>	<code>argument1</code> jest zapisywana w zmienniej <code>parametr</code> <code>argument2</code> trafia do zmienniej <code>parametr</code>

118	4 wiersz kodu na rysunku 3.9	<pre> alert(message); //     'Poza funkcją'     &lt;br /&gt;} &lt;br /&gt;warning(); &lt;br /&gt;alert(message);     // 'W funkcji' </pre>	<pre> alert(message); //     funkcji'     &lt;br /&gt;} &lt;br /&gt;warning(); &lt;br /&gt;alert(message);     // 'Poza funkcją' </pre>
152	42 &#040;ostatni&#041;	<pre> \$('#product101').replace(' &lt;p&gt;Dodano do koszyka.&lt;/p&gt;'); </pre>	<pre> \$('#product101').replaceWith( do koszyka.&lt;/p&gt;'); </pre>
158	4, 5	<pre> { &lt;br /&gt;'background- color' , '#FF0000', &lt;br /&gt;'border' , '2px solid #FE0037' &lt;br /&gt;} </pre>	<pre> { &lt;br /&gt;'background color' : '#FF0000' &lt;br /&gt;'border' : '2 solid #FE0037' &lt;br /&gt;} </pre>
166	8	<pre> \$document.ready(function() { </pre>	<pre> \$(document).ready(fun { </pre>
192	10 od dołu	z katalogu R06.	z katalogu R05.
210	35	left: '+=400px',	left: '+=400px'
211	6 i 18	left: '+=400px',	left: '+=400px'
362	ramka &quot;Wiedza w pigułce&quot;	WAMPP	WAMP
386	10 od dołu	Sposób tworzenia obiektów JSON pознаłeś już na stronie 370. Taki obiekt to w swej	Obiekt JSON to w s
423	2 od dołu	appen()	append()
464	4 w ramce	metoda match().	metoda replace()

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
--------	-------	------	---------

79	9-10	"...pop() z początku, a poleceni shift() z końca."	"...pop() z końca, a poleceni shift() z początku."
119	9, 15	"prompt('Ile księżyców ma Ziemia?','');" oraz "prompt('Ile księżyców ma Saturn?','');" "	"prompt('Ile księżyców ma Ziemia?','');" oraz "prompt('Ile księżyców ma Saturn?','');" "
120	Punkt 7.	7. Kliknij kolumnę za sekwencją ]; (za tablicą answers)...	7. Kliknij kolumnę za sekwencją ]; (za tablicą questions)...
133	Połowa strony, zaraz za przykładowym kodem	Wewnątrz drugiej pary znaczników <scripts> znajduje się cały kod (...)	Wewnątrz drugiej pary znaczników <script> znajduje się cały kod (...)
143	ostatnia	\$('#navBar a')	\$('#a#navBar')
144	10 &#040;pomijając ramkę&#041;	znak mniejszości (>)	znak większości (>)
145	38	\$('#input[type^="http://"]')	\$('#a[href^="http://"]')
146	36	\$('#.stripped tr:even')	\$('#tr:even.stripped')
148	39	\$('##slideshow img').hide();	\$('#img#slideshow').hide();
150	ostatnia	\$('##errors h2').text('Nie znaleziono błędów!);	\$('#h2#errors').text('Nie znaleziono błędów!);
158	rys. 4.5	","	":"
166	8	\$document.ready(function(){ \$(document).ready(function){	\$document.ready(function(){ \$(document).ready(function){

<b>185</b>	<b>3 od dołu</b>	<b>yPox</b>	<b>yPos</b>
<b>231</b>	<b>34</b>	<b><code>\$(`&lt;img src=" + imgPath + "&gt;`);</code></b>	<b><code>\$(`&lt;img src=" + imgPath + "&gt;`);</code></b>
<b>267</b>	<b>24</b>	<b>rysunku 8.4</b>	<b>rysunku 8.3</b>
<b>274</b>	<b>8 od dołu</b>	<b>przydatne filtry, który</b>	<b>przydatne filtry, które</b>
<b>448</b>	<b>6 od końca</b>	<b>//zwraca 14</b>	<b>//zwraca 13</b>