

Java 2. Podstawy

Cay Horstmann, Gary Cornell

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Java 2. Podstawy"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
75	10 od dołu	Int n = powitanie.length(); // czyli 5.	int n = powitanie.length(); // czyli 5.
96	12 od góry	(1*2*3*4*5)	(1*2*3*4*5*6)
106	17	z linii poleceń, args[0] będzie zawierał łańcuch "-h"	z linii poleceń, args[0] będzie zawierał łańcuch "-w"
129	2 od dołu	Zmienna dzienTygodnia zawiera teraz 0, jeżeli pierwszym dniem aktualnego miesiąca jest niedziela, 1 jeżeli jest to poniedziałek, i tak dalej.	Zmienna dzienTygodnia zawiera teraz 1, jeżeli pierwszym dniem aktualnego miesiąca jest niedziela, 2 jeżeli jest to poniedziałek, i tak dalej.
132	6 i 8	wiersz 6: boolean before(Object when) wiersz 8: boolean after(Object when)	wiersz 6: boolean before(Object kiedy) wiersz 8: boolean after(Object kiedy)

138	10. od góry	new Pracownik("James Bond", 1000000, 1950, 1, 1);	new Pracownik("James Bond", 100000, 1950, 1, 1);
139	6. od dołu	{}	{
148	23	pole statyczne licznik i metodę statyczną pobierzLicznik.	pole statyczne nastepnyId i metodę statyczną pobierzNastepnyId.
165	3. od dołu	java.sqlDate dzisiaj = new java.sql.Date();	java.sql.Date dzisiaj = new java.sql.Date();
179	8 od dołu	1.	7.
198	16. i 17 od góry	osoba[0] = new Pracownik(. . .); osoba[1] = new Student(. . .);	osoby[0] = new Pracownik(. . .); osoby[1] = new Student(. . .);
250	11. do 14. od góry (ramka)	else if (innyObiekt ins return 1; // menedżerowie tanceof Pracownik) { są zawsze lepsi :-(}	else if (innyObiekt instanceof Pracownik) { return 1; // menedżerowie są zawsze lepsi :-(}
254	7 od dołu i 3 od dołu	public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie); Date teraz = new Date(); System.out.println("Gdy ..."+teraz); Toolkit.getDefaultToolKit().beep	public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) Date teraz = new Date(); System.out.println("Gdy ..."+teraz); Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
257	3	szym przykładzie pole dzienWyplaty jest odniesieniem do obiektu KalendarzGregorianski,	szym przykładzie pole dzienWyplaty jest odniesieniem do obiektu GregorianCalendar,

258	10 od dołu	klon.dzienWyplaty = (KalendarzGregorianski)dzienWyplaty.clone();	klon.dzienWyplaty = (GregorianCalendar)dzienWyplaty.clone();
259	4 od dołu	sklonowany.dzienWyplaty = (KalendarzGregorianski)dzienWyplaty.clone();	sklonowany.dzienWyplaty = (GregorianCalendar)dzienWyplaty.clone();
260	51 oraz 85 (kod)	51) dzienWyplaty = new KalendarzGregorianski(rok, miesiac - 1, dzien); 85) private KalendarzGregorzianski dzienWyplaty	51) dzienWyplaty = new GregorianCalendar(rok, miesiac - 1, dzien); 85) private GregorianCalendar dzienWyplaty
265	3 od dołu (listing 6.4)	private double stan	private double stopa
268	14, 15	outer.stan	zewnetrzny.stan
274	17	48. System.out.println("stan = " + formator.format(zewnetrzny.stan	48. System.out.println("stan = " + formator.format(stan));
274	4	35. public void start(double stopa)	35. public void start(final double stopa)
279	21	Invocation Handler uchwyt = new UchwytSladu(wartosc);	InvocationHandler uchwyt = new UchwytSladu(wartosc);
279	25	Invocation Handler uchwyt = new UchwytSladu(wartosc);	InvocationHandler uchwyt = new UchwytSladu(wartosc)
331	obiektZrodlaZdarzenia.addZdarzenieListener(obiekt	24	obiektZrodlaZdarzenia.addActionListener(obiektSluchacza
337	7 od dołu	czysty tekst albo - od wersji J2SE 1.3 - kod HTML; np. "<HTML><B>Ok</B></HTML"	czysty tekst albo - od wersji J2SE 1.3 - kod HTML; np. "<HTML><B>Ok</B></HTML>".

345	12-17 od dołu	void windowOpened(WindowEvent z)itd.	public void windowOpened(WindowEvent z) itd.
360	15	PAGE DOWN, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, F1 ... F24, PRINT SCREEN, SCROLL	PAGE DOWN, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, F1 ... F12, PRINT SCREEN, SCROLL
361	14	zdarzenie.consume()	zdarzenie.consume();
365	13	Uchwyt-RuchuMyszki implementuje [...]	UchwytRuchuMyszki implementuje [...]
365	15 od dolu	setSize(300,200);	setSize(SZEROKOSC,WYSOKOSC);
368	17	int getClickCOunt() zwraca liczbę następujących po sobie kliknęć	int getClickCount() zwraca liczbę następujących po sobie kliknęć
383	15	public Timer(int i)	public Stoper(int i)
423	1	JLabel(String tekst, int align)	JLabel(String tekst, int polozenie)
435	3	58. JRadioButton przycisk = new JRadioPrzycisk(nazwaPrzycisku);	58. JRadioButton przycisk = new JRadioButton(nazwaPrzycisku);
640	18	BufferedOutputStream(OutputStream wy) tworzy nowy obiekt typu Buffered-	BufferedOutputStream(OutputStream wy, int rozmiar) tworzy nowy obiekt typu Buffered-
651	12	FileWriter("pracownik.txt",true) // automatyczne opróżnianie	FileWriter("pracownik.txt",true)); // automatyczne opróżnianie
675	12	na podstawie różnych działań metody raiseSalary. To powinno Cię przekonać, że przywró-	na podstawie różnych działań metody podniesPensje. To powinno Cię przekonać, że przywró-

693	4 od dołu	ObjectOutputStream.PutField pola = out.putFields();	ObjectOutputStream.PutField pola = wy.putFields();

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
265	**12**	**argument stanPoczatkowy - stan poczatkowy**	**@param stanPoczatkowy - stan poczatkowy**
271	**9**	**val$rate**	**val$stopa**