



Java 2. Podstawy

Cay Horstmann, Gary Cornell

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Java 2. Podstawy"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

| Strona | Linia | Jest |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | 10 od dołu | Int n = powitanie.length(); // czyli 5. |
| 96 | 12 od góry | (1*2*3*4*5) |
| 106 | 17 | z linii poleceń, args[0] będzie zawierał łańcuch "-h" |
| 129 | 2 od dołu | Zmienna dzienTygodnia zawiera teraz 0, jeżeli pierwszym dniem aktualnego miesiąca jest niedziela, 1 jeżeli jest to poniedziałek, i tak dalej. |
| 132 | 6 i 8 | wiersz 6: boolean before(Object when) wiersz 8: boolean after(Object when) |

| | | |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138 | 10. od góry | new Pracownik("James Bond", 1000000,1950, 1, 1); |
| 139 | 6. od dołu | {} |
| 148 | 23 | pole statyczne licznik i metodę statyczną pobierzLicznik. |
| 165 | 3. od dołu | java.sql.Date dzisiaj = new java.sql.Date(); |
| 179 | 8 od dołu | 1. |
| 198 | 16. i 17 od góry | osoba[0] = new Pracownik(. . .); osoba[1] = new Student(. . .); |
| 250 | 11. do 14. od góry (ramka) | else if (innyObiekt ins return 1; // menedżerowie tanceof Pracownik) { są zawsze lepsi :-(} |
| 254 | 7 od dołu i 3 od dołu | public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie); Date teraz = new Date(); System.out.println("Gdy ..." + teraz); Toolkit.getDefaultToolKit().beep(); |
| 257 | 3 | szym przykładzie pole dzienWyplaty jest odniesieniem do obiektu KalendarzGregorianski, |

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 258 | 10 od dołu (KalendarzGregorianski)dzienWyplaty.clone(); | klon.dzienWyplaty = |
| 259 | 4 od dołu (KalendarzGregorianski)dzienWyplaty.clone(); | sklonowany.dzienWyplaty = |
| 260 | 51 oraz 85 (kod); | 51) dzienWyplaty = new KalendarzGregorianski(rok, miesiac - 1, dzien); 85) private KalendarzGregorzianski dzienWyplaty |
| 265 | 3 od dołu (listing 6.4); | private double stan |
| 268 | 14, 15 | outer.stan |
| 274 | 17 | 48. System.out.println("stan = " + formator.format(zewnetrzny.stan)); |
| 274 | 4 | 35. public void start(double stopa) |
| 279 | 21 | Invocation Handler uchwyt = new UchwytSladu(wartosc); |
| 279 | 25 | Invocation Handler uchwyt = new UchwytSladu(wartosc); |
| 331 | 7 od dołu | obiektZrodlaZdarzenia.addZdarzenieListener(obiektSluchaczaZdarzenia); |
| 337 | 7 od dołu | czysty tekst albo - od wersji J2SE 1.3 - kod HTML; np. "<HTML>Ok</HTML". |

| | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 345 | 12-17 od dołu | void windowOpened(WindowEvent z) itd. |
| 360 | 15 | PAGE DOWN, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, F1 ... F24, PRINT SCREEN, SCROLL |
| 361 | 14 | zdarzenie.consume() |
| 365 | 13 | Uchwyt-RuchuMyszki implementuje [...] |
| 365 | 15 od dołu | setSize(300,200); |
| 368 | 17 | int getClickCOunt() zwraca liczbę następujących po sobie kliknięć |
| 383 | 15 | public Timer(int i) |
| 423 | 1 | JLabel(String tekst, int align) |
| 435 | 3 | 58. JRadioButton przycisk = new JRadioPrzycisk(nazwaPrzycisku); |
| 640 | 18 | BufferedOutputStream(OutputStream wy) tworzy nowy obiekt typu Buffered- |
| 651 | 12 | FileWriter("pracownik.txt",true); // automatyczne opróżnianie |
| 675 | 12 | na podstawie różnych działań metody raiseSalary. To powinno Cię przekonać, że przywró- |

| | | |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|
| 693 | 4 od dołu | ObjectOutputStream.PutField pola = out.putFields(); |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 265 | 12 | argument stanPoczątkowy - stan początkowy | @param stanPoczątkowy - stan początkowy |
| 271 | 9 | val\$rate | val\$stopa |