


# Najlepsze narzędzia w systemie Linux. Wykorzystaj ponad 70 receptur i programuj szybko i skutecznie

**James Kent Lewis**

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"Najlepsze narzędzia w systemie Linux. Wykorzystaj ponad 70 receptur i programuj szybko i skutecznie"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 od góry | Wciśnij klawisz fraz ... | Wciśnij klawisz Tab ... |
| 28 | 11 od dołu | ... wyjście aplikacji locate do polecenia ... | ... wyjście aplikacji locate przekazać do polecenia ... |
| 34 | 11 od dołu | ... menu: Aplikacje, Miejsca i System. | ... menu: Programy, Miejsca i System. |
| 67 | 6 od góry | ping rr.com | ping helion.pl |
| 71 | 14 od góry | skopiować polecenie | skopiować plik |
| 73 | 5 od góry | W terminalu SSH ... | W terminalu telnet ... |
| 76 | 5 od góry | firefox & (znak et | firefox & (znak ampersand |
| 77 | 1 od góry | znaleźć się na mojej stronie internetowej. | znaleźć się na stronie internetowej Wydawnictwa Helion. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 92 | 6,7 od góry | Druga cyfra określa uprawnienia użytkownika, a trzecia - uprawnienia dla wszystkich. | Druga cyfra określa uprawnienia użytkownika, trzecia - uprawnienia dla grupy a czwarta - uprawnienia dla wszystkich. |
| 124 | 11 od dołu | natomiast trzecia | natomiast czwarta |
| 125 | 15 od dołu | Składanie | Składnia |
| 128 | 16 od dołu | … polecenie mkfs -V -t vat ... | … polecenie mkfs -V -t vfat ... |
| 139 | 9 od góry | Zostanie wyświetlony tekst Składnia, ... | Zostanie wyświetlony tekst zaczynający się od słowa Składnia, ... |
| 150 | 15,16 od dołu | W wierszu nr 24 przedstawiamy specjalną konstrukcję $_, która wyświetla wszystkie elementy tablicy. | W wierszu nr 24 przedstawiamy specjalną konstrukcję $_, która wyświetla bieżący element tablicy. |
| 150 | 8,9 od góry | Jest to znak nowego wiersza, dzięki czemu tekst jest wyświetlany w nowym wierszu. | Jest to znak nowego wiersza, dzięki czemu po wyświetleniu tekstu kursor będzie ustawiony w nowym wierszu. |
| 156 | 1 od dołu (nie licząc ramki) | … o godz. 12.10 … | … o godz. 0.10 ... |
| 170 | 13 od góry | Zmień nazwę katalogu … | Zmień katalog... |
| 173 | 16 od góry | kwadracika | kółka |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 173 | 7 od dołu | Wykonaj kopię zapasową pliku .config po każdej wprowadzonej zmianie. | Wykonaj kopię zapasową pliku .config przed każdą wprowadzoną zmianą. |
| 173 | 8, 9 od dołu | … jądra uniemożliwiającym … | … jądra uniemożliwiającego … |
| 196 | 5 od dołu | polecenia d | polecenia readlink |
| 197 | 2 od góry, 2 od dołu | man | man |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| **17** | **5** | **Sync** | **sync** |