



# Najlepsze narzędzia w systemie Linux. Wykorzystaj ponad 70 receptur i programuj szybko i skutecznie

**James Kent Lewis**

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

**"Najlepsze narzędzia w systemie Linux. Wykorzystaj ponad 70 receptur i programuj szybko i skutecznie"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
20	2 od góry	Wciśnij klawisz fraz ...	Wciśnij klawisz Tab ...
28	11 od dołu	... wyjście aplikacji locate do polecenia ...	... wyjście aplikacji locate przekazać do polecenia ...
34	11 od dołu	... menu: Aplikacje, Miejsca i System.	... menu: Programy, Miejsca i System.
67	6 od góry	ping rr.com	ping helion.pl
71	14 od góry	skopiować polecenie	skopiować plik
73	5 od góry	W terminalu SSH ...	W terminalu telnet ...
76	5 od góry	firefox & (znak et	firefox & (znak et ampersand
77	1 od góry	znaleźć się na mojej stronie internetowej.	znaleźć się na stronie internetowej Wydawnictwa Helion.

92	6,7 od góry	Druga cyfra określa uprawnienia użytkownika, a trzecia - uprawnienia dla wszystkich.	Druga cyfra określa uprawnienia użytkownika, trzecia - uprawnienia dla grupy a czwarta - uprawnienia dla wszystkich.
124	11 od dołu	natomiast trzecia	natomiast czwarta
125	15 od dołu	Składanie	Składnia
128	16 od dołu	... polecenie mkfs -V -t vat ...	... polecenie mkfs -V -t vfat ...
139	9 od góry	Zostanie wyświetlony tekst Składnia, ...	Zostanie wyświetlony tekst zaczynający się od słowa Składnia, ...
150	15,16 od dołu	W wierszu nr 24 przedstawiamy specjalną konstrukcję \$_, która wyświetla wszystkie elementy tablicy.	W wierszu nr 24 przedstawiamy specjalną konstrukcję \$_, która wyświetla bieżący element tablicy.
150	8,9 od góry	Jest to znak nowego wiersza, dzięki czemu tekst jest wyświetlany w nowym wierszu.	Jest to znak nowego wiersza, dzięki czemu po wyświetleniu tekstu kursor będzie ustawiony w nowym wierszu.
156	1 od dołu &#040;nie licząc ramki&#041;	... o godz. 12.10 ...	... o godz. 0.10 ...
170	13 od góry	Zmień nazwę katalogu ...	Zmień katalog...
173	16 od góry	kwadracika	kółka

173	7 od dołu	Wykonaj kopię zapasową pliku .config po każdej wprowadzonej zmianie.	Wykonaj kopię zapasową pliku .config przed każdą wprowadzoną zmianą.
173	8, 9 od dołu	... jądra uniemożliwiającym ...	... jądra uniemożliwiającego ...
196	5 od dołu	polecenia d	polecenia readlink
197	2 od góry, 2 od dołu	man	man

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
<b>17</b>	<b>5</b>	<b>Sync</b>	<b>sync</b>