



# OpenBSD. Tworzenie firewallei za pomocą PF

Jacek Artymiak

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## "OpenBSD. Tworzenie firewallei za pomocą PF"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
27	24. &#040;podpis tabeli 2.1&#041;	Prywatne pule adresów IPv6 (RFC 1918)	Prywatne pule adresów IPv4 (RFC 1918)
27	3. w tabeli 2.1	172.168/16	192.168/16
32	14.	przestrzeni adresów IPv6	przestrzeni adresów IPv4
47	3. od dołu	Nienależnie	Niezależnie
85	19 od dołu	rule pass out on ne1	rule block out on ne1
85	26 od dołu	określenie źródłowego	określenie docelowego
88	7	#sysctl	#sysctl
179	12, 17 od dołu	queuehost1, host2, host3,host4	host1, host2, host3,host4
185	2	queuehost1, host2, host3,host4	host1, host2, host3,host4