# Programowanie obiektowe w PHP 5

## Hasin Hayder

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"Programowanie obiektowe w PHP 5"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| 0 | dedykacja | dedukuję | dedykuję |
| 20 | 1 | liczbę kodu | ilość kodu |
| 23 | 9 | asesorów | akcesorów |
| 25 | 9 od dołu | tą strukturę | tę strukturę |
| 32 | 4 od dołu | zmiennych i właściwości | właściwości i metod |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | | Rozpoczynamy od otwarcia pliku class.emailer.php(czyli klasy Emailer) i zmieniamy deklarację zmiennej $sender. Po zmianie definicja zmiennej powinna być następują:<br><br>protected $sender<br><br>Następnie tworzymy kolejny plik o nazwie class.extendedemailer.php, w którym powinien znajdować się poniższy fragment kodu:<br><br><?<br>class ExtendedEmailer extends Emailer<br><br>function __construct()<br>public function setSender($sender)<br><br>$this->sender = $sender;<br><br><br>?> | Rozpoczynamy od otwarcia pliku class.emailer.php (czyli klasy Emailer) i zmieniamy deklarację zmiennej $sender oraz $recipients. Po zmianie definicja zmiennej powinna być następują:<br><br>protected $sender;<br>protected $recipients;<br><br>Następnie tworzymy kolejny plik o nazwie class.extendedemailer.php, w którym powinien znajdować się poniższy fragment kodu:<br><br><?<br>class ExtendedEmailer extends Emailer<br>{<br>function __construct()<br>{<br>$this->recipients = array();<br>public function setSender($sender)<br>{<br>$this->sender = $sender;<br>}<br>}<br>}<br>?> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | 20 | protected, to dostępdo niej można uzyskać tylko z poziomu podklasy | protected, to dostęp do niej można uzyskać z klasy, w której została zdefiniowana oraz we wszystkich jej podklasach |
| 34 | 1 od dołu | class factorial | class Factorial |
| 36 | 22 | Programista może wyraźnie utworzyć destruktora | Programista może jawnie utworzyć destruktor |
| 39 | 11 | $headers .= ´From: $this->sender´ . "\r\n"; | $headers .= "From: $this->sender" . "\r\n"; |
| 39 | 24 | <? <br /><br />include_once("class.htmlemailer.php"); <br /><br />$hm = new HtmlEmailer(); <br /><br /> | <? <br /><br />include_once("class.emailer.php" <br /><br />include_once("class.htmlemailer.ph <br /><br />$hm = new HtmlEmailer("hasin@somewherein.ne <br /><br /> |
| 42 | 5 | musi zawierać deklaracje | musi zawierać definicje |
| 55 | 2 | pacy | pracy |
| 55 | 2 od dołu | Kiedy zachodzi potrzeba sprawdzenia, czy dana funkcja istnieje... | Kiedy zachodzi potrzeba sprawdzenia, czy dana klasa istnieje... |
| 65 | 2 od dołu | użyteczne | użyteczna |
| 65 | 36 | użyteczne | użyteczna |
| 86 | 6 od dołu | insertId() | insert_id() |
| 126 | 16 | ilość tych części | liczbę tych części |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 215 | Rozdział9 | | Adres strony (http://code.google.com/p/orchidframew na której Autor umieszcza na bieżąco pliki do omówionej i stale rozbudowywanej struktury MVC. |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | na dole strony | Rozpoczynamy od otwarcia pliku class.emailer.php (czyli klasy Emailer) i zmieniamy deklarację zmiennej$sender. Pozmianie definicjazmiennej powinnabyć następują:<br><br>protected$sender<br><br>Następnie tworzymy kolejny plik o nazwie class.extendedemailer.php, w którympowinien znajdować się poniższyfragment kodu:<br><br><?<br>class ExtendedEmailer extends Emailer<br><br>function __construct()<br>public function setSender($sender)<br><br>$this->sender = $sender; | Rozpoczynamy od otwarcia pliku class.emailer.php (czyli klasy Emailer) i zmieniamy deklarację zmiennej $sender oraz $recipients. Po zmianie definicja zmiennej powinna być następują:<br><br>protected $sender;<br>protected $recipients;<br><br>Następnie tworzymy kolejny plik o nazwie class.extendedemailer.php, w którym powinien znajdować się poniższy fragment kodu:<br><br><?<br>class ExtendedEmailer extends Emailer<br><br>function __construct()<br><br>$this->recipients = array();<br><br>public function setSender($sender)<br><br>$this->sender = $sender; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 5 od dołu | ...to nazwa metody konstruktora będzie Emailer() | ...to nazwa metody konstruktora będzie emailer() |
| 38 | 1 i 2 od dołu | ... rozszerzono przedstawioną wcześniej klasę Emailer oraz nadpisano funkcję sendEmail, która obecnie ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail w formacie HTML | ... rozszerzono przedstawioną wcześniej klasę Emailer o dodanie metody sendHTMLEmail, która ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail w formacie HTML |
| 39 | 11 | $headers .= 'From: $this->sender' . "\r\n"; | $headers .= "From: $this->sender" . "\r\n"; |
| 39 | 24– | <? include_once("class.htmlemailer.php"); $hm = new HtmlEmailer(); | <? include_once("class.emailer.php"); include_once("class.htmlemailer.php" $hm = new HtmlEmailer("hasin@somewherein.net |
| 102 | 22 | //Przetwarzane kodu BBCode. | //Przetwarzane kodu emotikonów. |
| 106 | 21 | Fascade | Facade |
| 129 | 3 | $this->assertTrue($result); | $this->assertFalse($result); |
| 138 | 8 | Message field is not present | W formularzu brakuje pola o nazwie message. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **226** | **1** | **pomaga wczytywanie plików** | **pomaga we wczytywaniu plików** |